


DETARTRANT MACHINE LIQUIDE (réf.0151)





Application




Utilisation du produit en dilution :



1 Diluer le produit à raison de 5 à 10 % du volume d'eau suivant l'entartrage des machines.



2 Arrêter les pompes doseuses des produits lessiviels. Mettre en marche la machine sur plusieurs cycles pendant 15 minutes.



3 Vider le bac, puis rincer à l'eau claire plusieurs fois.
4 Remettre en marche les pompes de dosage automatique.

Utilisation du produit pur :



1 Vaporiser le produit pur pour le matériel difficilement accessible.



2 Laisser agir le produit jusqu'à la disparition complète du tartre.



3 Rincer abondamment.



Version : N°1 (07/11/2013)

Sécurité de l'utilisateur

Porter les équipements de sécurité adaptés :



- Produit strictement professionnel.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Se laver les mains après chaque utilisation.
- Manipuler dans des zones bien ventilées.

L'environnement

Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide.
Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d'eau.
Ne pas mélanger à d'autres produits.



Produit conforme à la législation relative aux procédés et aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objet destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux (décret 73138 du 12.02.1973 modifié le 19.12.2013).

Pour plus d'informations, consulter la fiche technique et la fiche de données de sécurité.

*Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet.
Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.*

Produit distribué par :

