



ELEMATIC S

Réf.0002

1 - PROPRIÉTÉS

NETTOYANT SPÉCIFIQUE POUR MACHINE HAUTE PRESSION ET CANON A MOUSSE.
Nettoyage des carrosseries de véhicules et des intérieurs de camions.
EFFICACE SUR LE FILM ROUTIER.
Légèrement parfumé.

2 - MODE D'EMPLOI

DOSAGE :

- 3% en sortie de buse pour machine HP.
- 2% à 5% au canon à mousse.
- 5% en trempage.
- 5% en bain ultrasons.

3 - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Liquide nuancé rose-rouge
Densité	1,10 +/- 0,02
pH	12.5
Stockage	Conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité.
Contient parmi d'autres composants (règlement CE 648/2004) :	Consulter la rubrique 15 de la FDS

4 - CONDITIONNEMENT

Carton de 4x5L, Bidon de 20L, Fût de 210L.

5 - PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Formule déposée au centre antipoison de Nancy (N°0002) : + 33 (0)3 83 22 50 50.

N° de téléphone d'appel d'urgence INRS/ORFILA : + 33(0)1 45 42 59 59.

Fiche de données de sécurité disponible sur le site : www.hydrachim.fr

Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide.

Ce produit respecte les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) n°648/2004 relatif aux détergents.

Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Conforme à la législation relative aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver en contact des denrées alimentaires (Arrêté du 08/09/1999 et ses amendements). Rinçage obligatoire.

N° de révision 10/07/2024