

SECHAGE DEPERLANT

Réf.K208

1 - PROPRIETES

Le séchage déperlant Kennet Professionnel permet l'accélération du séchage sans trace, grâce à son pouvoir déperlant.

S'utilise aussi bien en portique qu'en tunnel grâce à ses agents non-moussants.

Additif de rinçage, il peut s'utiliser sans soufflerie.

2 - MODE D'EMPLOI

S'utilise de 1 à 3%.

3 - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Liquide limpide bleu
Densité	1.00 à +/- 0,02
pH à 1 %	3.00 +/-0,5
Stockage	Conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité.
Contient parmi d'autres composants (règlement CE 648/2004) :	Consulter la rubrique 15 de la FDS

4 - CONDITIONNEMENT

Bidon de 20 L

5 - PRECAUTIONS D'EMPLOI

Formule déposée au centre antipoison de Nancy (N°0208) : + 33 (0)3 83 22 50 50.

N° de téléphone d'appel d'urgence INRS/ORFILA : + 33(0)1 45 42 59 59.

Fiche de données de sécurité disponible sur le site : www.hydrachim.fr

Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide.

Ce produit respecte les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) n°648/2004 relatif aux détergents.

Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

N° de révision 21/10/2024 – V2