



PRESS HP

Réf.0254

1 - PROPRIETES

Nettoyant spécifique pour carrosserie, châssis et bache – idéal pour les véhicules poids lourds.
PRESS HP est antistatique et élimine le film routier.
PRESS HP est moussant et s'utilise en machine basse et haute pression

2 - MODE D'EMPLOI

S'utilise dilué de 2 à 3% selon l'encrassement.
Bien rincer la carrosserie du véhicule après nettoyage.

3 - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|--|--|
| Aspect | Liquide limpide incolore |
| Densité | 1.145 +/- 0,02 |
| pH 1 % | 12 +/- 0,5 |
| Stockage : | Tenir à l'abri de la lumière, de la chaleur et du froid. |
| Contient parmi d'autres composants (règlement CE 648/2004) | Consulter la rubrique 15 de la FDS |

4 - CONDITIONNEMENT

Carton de 4 x 5 kg
Bidon de 10 kg
Bidon de 22 kg
Fût de 220 kg

5 - PRECAUTIONS D'EMPLOI

Formule (N°0254) déposée au centre antipoison européen (PCN).
N° de téléphone d'appel d'urgence INRS/ ORFILA : + 33 (0) 1 45 42 59 59.
Fiche de données de sécurité disponible sur le site : www.hydrachim.fr

*Ce produit respecte les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) n°648/2004 relatif aux détergents.
Produit conforme à la législation relative aux procédés et aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objet destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux (décret 73138 du 12.02.1973 modifié le 19.12.2013).
Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.*

N° de révision 08/11/2024 – V4