



# KEM VPL

Réf.1949

## 1 - PROPRIETES

Shampooing dégraissant spécial film routier.

KEM VPL est un nettoyant dégraissant moussant, efficace sur le film routier.

KEM VPL est particulièrement formulé pour une utilisation sur camion bâchés, frigorifique, tautliners, citernes,...

KEM VPL peut également s'utiliser pour le nettoyage intérieur des citernes et camions frigorifique\*.

## 2 - MODE D'EMPLOI

S'utilise dilué selon les salissures, de 4 à 7% en tunnel de lavage ou en utilisation haute pression.

Bien rincer la carrosserie du véhicule après nettoyage.

## 3 - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Liquide limpide ambré
Densité	1,055 à +/- 0,01
pH 1 %	11,75 +/-0,75
Stockage	Conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité.
Contient parmi d'autres composants (règlement CE 648/2004) :	Consulter la rubrique 15 de la FDS

## 4 - CONDITIONNEMENT

Carton de 4 x 5 kg - Bidon de 22 kg

Fût de 220 kg et de 1000 kg

## 5 - PRECAUTIONS D'EMPLOI

Formule (N°1949) déposée au centre antipoison européen (PCN).

N° de téléphone d'appel d'urgence INRS/ ORFILA : + 33 (0) 1 45 42 59 59.

Fiche de données de sécurité disponible sur le site : [www.hydrachim.fr](http://www.hydrachim.fr)

Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide.

Ce produit respecte les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) n°648/2004 relatif aux détergents.

Produit conforme à la législation relative aux procédés et aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objet destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux (décret 73138 du 12.02.1973 modifié le 19.12.2013).

Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

N° de révision 08-11-2024 – V3