

PRELAVAGE BP

Réf.5019

1 - PROPRIETES

Nettoyant spécifique pour les carrosseries. Prélavage BP s'utilise sur les carrosseries, bâches, châssis très sales,... Il améliore de décollement et l'élimination du film routier. PRELAVAGE BP s'utilise en centre de lavage basse et haute pression, en réglage automatique.

2 - MODE D'EMPLOI

En prélavage de 1 à 2 %
En lavage à 2 %

3 - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Liquide limpide brun
Densité	1,095 à +/- 0,02
pH	12,5
Stockage	Conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité.
Contient parmi d'autres composants (règlement CE 648/2004) :	Consulter la rubrique 15 de la FDS.

4 - CONDITIONNEMENT

Bidon de 22 kg

5 - PRECAUTIONS D'EMPLOI

Formule (N°5019) déposée au centre antipoison européen (PCN).

N° de téléphone d'appel d'urgence INRS/ ORFILA : + 33 (0) 1 45 42 59 59.

Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande pour les professionnels.

Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide.

Ce produit respecte les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) n°648/2004 relatif aux détergents.

Produit conforme à la législation relative aux procédés et aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objet destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux (décret 73138 du 12.02.1973 modifié le 19.12.2013).

Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

N° de révision 08-11-2024 – V4