



# SDN 99

## Dégraissant solvanté multiusages

Réf.6186

### 1 - PROPRIETES

Le SDN 99, par son fort pouvoir détergent et solvant, permet d'enlever les salissures les plus tenaces : graisses, traces de caoutchouc, particules minérales incrustées. Grâce à sa mousse contrôlée, SDN99 peut être utilisé en autolaveuse.

SDN99 est utilisé pour les sols de garage et les sols industriels.

Attention : Vérifier au préalable la compatibilité du SDN 99 avec les supports sensibles aux alcalins et à l'eau (linoléum, caoutchouc, bois...).

### 2 - MODE D'EMPLOI

Sur sols balayés au préalable.

- En autolaveuse : diluer de 1 à 3% dans l'eau. Rinçage inutile.
- Dans le cas de sols ou autres surfaces fortement encrassés, augmenter la dose jusqu'à 15%.
- Appliquer en brossant (sans aspiration), laisser agir 5 à 10 minutes, brosser à nouveau en aspirant.
- Utilisation manuelle : diluer de 2 à 5%.

### 3 - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Liquide limpide ambré
Densité	1,01 à +/- 0,02
pH	12,5 +/-0,5
Stockage	Conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité.
Contient parmi d'autres composants (règlement CE 648/2004) :	Consulter la rubrique 15 de la FDS

### 4 - CONDITIONNEMENT

Carton de 4 x 5 L

### 5 - PRECAUTIONS D'EMPLOI

Formule (N°6186) déposée au centre antipoison européen (PCN).

N° de téléphone d'appel d'urgence INRS/ ORFILA : + 33 (0) 1 45 42 59 59.

Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande pour les professionnels.

Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide. Ce produit respecte les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) n°648/2004 relatif aux détergents. Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

N° de révision 07/11/2024 - V3